# Informace o produktu 01.20.65

**21-09-2026**

# Dieselfleet MSP 10W-30

### Popis

### Aplikace

### Specifikace

| |
|---|
| ACEA E7, E9, E11 |
| API CK-4 |
| Mack EOS-4.5 |
| Renault VI RLD-3 |
| Volvo VDS-4.5 |
| Cat ECF-3 |
| Cummins CES 20086 |
| Detroit Diesel 93K222 |
| Deutz DQC III-18 LA |
| DTFR 15C100 |
| Ford WSS M2C171-F1 |
| MAN M 3775 |
| MB 228.31 |
| MTU Type 2.1 |

### Typické

| | |
|---|---|
| Hustota při 15 °C, kg/l | 0,867 |
| Viskozita při -25 °C, mPa.s | 6220 |
| Viskozita při 40 °C, mm²/s | 80,80 |
| Viskozita při 100 °C, mm²/s | 12,00 |
| Index viskozity | 143 |
| Bod vzplanutí, metoda COC, °C | 230 |
| Bod tuhnutí, °C | -42 |
| Celková zásaditost, mgKOH/g | 9,7 |
| Sulfátový popel, % | 0,99 |
| Noack, % | 10,7 |

### Balení



37885
Kanystr 20 l



35328
Sud 60 l



35329
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com**