Informace o produktu 01.40.35

21-09-2026

Emperol Racing 10W-60

Popis

Aplikace

Specifikace

ACEA A3/B4
API SP / CF

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,851
Viskozita při -25 °C, mPa.s	5620
Viskozita při 40 °C, mm²/s	164,00
Viskozita při 100 °C, mm²/s	23,30
Index viskozity	171
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	244
Bod tuhnutí, °C	-45
Celková zásaditost, mgKOH/g	10,4
Číslo kyselosti, mgKOH/g	3,11
Sulfátový popel, %	1,32
Noack, %	5,2

Balení



20062
Láhev 1 l



34347
Kanystr 5 l



37458
Vak 15 l v krabici



37879
Kanystr 20 l



31048
Sud 60 l



34358
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com