Informace o produktu 01.40.75

21-09-2026

Presteza MSP+ 5W-30

Popis

Aplikace

Specifikace

ACEA C2, C3
API SQ
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.52 / 229.51
Opel OV 040 1547 - D30 / G30
MB 229.31
Fiat 9.55535-S1
GM dexos 2
MB 229.31
VW 505.00 / 505.01

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,854
Viskozita při -30 °C, mPa.s	6280
Viskozita při 40 °C, mm²/s	72,60
Viskozita při 100 °C, mm²/s	12,20
Index viskozity	166
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	226
Bod tuhnutí, °C	-36
Celková zásaditost, mgKOH/g	7,6
Sulfátový popel, %	0,74
Noack, %	10,0

Balení


33228
Láhev 1 l


33229
Kanystr 5 l


34540
Kanystr 5 l


37462
Vak 15 l v krabici


37869
Kanystr 20 l


33154
Sud 60 l


33156
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com