Informace o produktu 01.40.91

21-09-2026

Seal Tech 10W-40

Popis

Aplikace

Specifikace

ACEA A3/B4
API SP / CF
MB 229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700 / RN0710
VW 501.01 / 505.00

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,865
Viskozita při -25 °C, mPa.s	5400
Viskozita při 40 °C, mm²/s	97,10
Viskozita při 100 °C, mm²/s	14,80
Index viskozity	159
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	234
Bod tuhnutí, °C	-39
Celková zásaditost, mgKOH/g	10,4
Sulfátový popel, %	1,32
Noack, %	10,0

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com