Informace o produktu 01.41.04

21-09-2026

Kroon-Oil Xedoz FE 0W-20

Popis

Aplikace

Specifikace

API SQ Resource Conserving
ILSAC GF-7A
GM dexos 1 Gen 3
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1
GM 6094M

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,839
Viskozita při -35 °C, mPa.s	5740
Viskozita při 40 °C, mm²/s	44,50
Viskozita při 100 °C, mm²/s	8,40
Index viskozity	168
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	226
Bod tuhnutí, °C	-42
Celková zásaditost, mgKOH/g	7,4
Sulfátový popel, %	0,78
Noack, %	10,8

Balení


36777
Láhev 1 l


36779
Kanystr 5 l


37541
Vak 15 l v krabici


36781
Kanystr 20 l


36782
Sud 60 l


36783
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com