Informace o produktu 01.41.14

21-09-2026

PolyTech MSP 5W-30

Popis

Aplikace

Specifikace

ACEA C2 C3
API SQ
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S1
GM dexos 2
MB 229.52 / 229.51 / 229.31
Opel OV 040 1547 - D30 / G30
VW 505.00 / 505.01

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,853
Viskozita při -30 °C, mPa.s	4490
Viskozita při 40 °C, mm²/s	72,30
Viskozita při 100 °C, mm²/s	12,20
Index viskozity	166
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	226
Bod tuhnutí, °C	-57
Celková zásaditost, mgKOH/g	7,5
Sulfátový popel, %	0,74
Noack, %	8,1

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com