Informace o produktu 02.10.21

21-09-2026

Gearlube GL-4 80W-90

Popis

Aplikace

Specifikace

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 16A/17A/19A
MAN 341 Typ E2

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,892
Viskozita při 40 °C, mm²/s	149,00
Viskozita při 100 °C, mm²/s	14,80
Index viskozity	98
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	230
Bod tuhnutí, °C	-30
Číslo kyselosti, mgKOH/g	1,50
Sulfátový popel, %	0,03

Balení



33480
Láhev 1 l



01307
Kanystr 5 l



37498
Vak 15 l v krabici



31027
Kanystr 20 l



11103
Sud 60 l



11203
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com