Informace o produktu 02.10.33

21-09-2026

Gearlube LS 80W-90

Popis

Aplikace

Specifikace

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105D
Volvo 97321 (STD 1273,21)
ZF TE-ML 05C, 05N, 21N
P >1900 mg/kg (Liebherr)

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,874
Viskozita při 40 °C, mm²/s	120,00
Viskozita při 100 °C, mm²/s	15,00
Index viskozity	125
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	214
Bod tuhnutí, °C	-36
Celková zásaditost, mgKOH/g	2,0
Číslo kyselosti, mgKOH/g	1,27
Brookfield -26 °C, mPa.s	40700
Vápník, mg/kg	240
Zinek, mg/kg	0

Balení



01214
Láhev 1 l



34617
Kanystr 5 l



37520
Vak 15 l v krabici



35076
Kanystr 20 l



11133
Sud 60 l



11233
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com