Informace o produktu 02.10.38

21-09-2026

Kroon-Oil SP Gear MT75

Popis

Aplikace

Specifikace

Ford ESD-M2C-186A

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,846
Viskozita při 40 °C, mm²/s	34,70
Viskozita při 100 °C, mm²/s	7,40
Index viskozity	188
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	250
Bod tuhnutí, °C	-48
Celková zásaditost, mgKOH/g	0,9

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com