Informace o produktu 02.20.40

21-09-2026

Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Popis

Aplikace

Specifikace

API GL-4
MAN 341 Typ Z4
ZF TE-ML 01L / 02L / 16K
DAF
Eaton Europe (extended drain)
Iveco
Renault
Volvo 97307
ZF TE-ML 02B / 08 / 13 / 24A

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,858
Viskozita při 40 °C, mm²/s	59,50
Viskozita při 100 °C, mm²/s	10,00
Index viskozity	155
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	218
Bod tuhnutí, °C	-39
Celková zásaditost, mgKOH/g	3,2

Balení



37507
Vak 15 l v krabici



35131
Kanystr 20 l



12175
Sud 60 l



12271
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com