Informace o produktu 06.10.10

21-09-2026

Chainlube Bio

Popis

Aplikace

Specifikace

ISO 6743-1 AC
Biodegradability according OECD 301 B >75%

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,922
Viskozita při 40 °C, mm²/s	68,00
Viskozita při 100 °C, mm²/s	14,00
Index viskozity	220
Bod vzplanutí, metoda PM, °C	180
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	325
Bod tuhnutí, °C	-24

Balení



02209
Láhev 1 l



02306
Kanystr 5 l



37514
Vak 15 l v krabici



34988
Kanystr 20 l



12149
Sud 60 l



12247
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com