Informace o produktu 06.30.21

21-09-2026

Kroon-Oil SP Fluid 3013

Popis

SP Fluid 3013je speciální syntetický hydraulický olej na bázi vysoce specializovaných prvotřídních olejů doplněný aditivy pro dosažení následujících jedinečných vlastností:

- Velmi vysoký index viskozity (>300!), jenž umožňuje dosáhnout přínosné úrovně viskozity: produkt si zachovává optimální tekutost dokonce i v extrémních teplotách
- Mimořádně nízký bod tečení, díky němuž může být produkt použit i při nízkých teplotách
- Výtečná odolnost vůči pěnění: bezpečnost
- Bez nepříznivých účinků na těsnění: zabraňuje úniku

Aplikace

SP Fluid 3013 se používá jako hydraulické médium pro celou řadu hydraulických systémů, jako například: systémy posilovačů řízení, systémy řízení hladiny kapalin, hydropneumatické pérování, tlumiče nárazů, hydrostatické pohony, systémy ABS/ASR a ASC, hydraulicky ovládané spojky a systémy elektrohydraulického ovládání skládací střechy atd. Pro správné použití vždy nahlédněte do pomocné databáze Kroon-Oil.

Specifikace

DIN 51524-T3
ISO 7308
MAN M 3289
PSA S71 2710
VW G 002 000 (TL 52146)
MB 345.0

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,818
Viskozita při -20 °C, mm²/s	247
Viskozita při 40 °C, mm²/s	17,89
Viskozita při 100 °C, mm²/s	6,11
Index viskozity	339
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	173
Bod tuhnutí, °C	-62

Balení



04213
Láhev 1 l



37484
Vak 15 l v krabici



37919
Kanystr 20 l



31314
Sud 60 l



31315
Sud 208 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com