Informace o produktu 09.40.05

21-09-2026

Kroon-Oil Drauliquid Racing

Popis

Aplikace

Specifikace

FMVSS 116 DOT 4
SAE J1703 / J1704

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	1,081
Viskozita při -40 °C, mm²/s	1520
Viskozita při 100 °C, mm²/s	2,59
Bod varu (zpětná destilace), °C	328
Mokrý bod varu, °C	204
Hodnota pH	7,1

Balení



35665
Láhev 500 ml



37992
Kanystr 20 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@kroon-oil.com